



B 87

rev. **02**

data: **29/08/2023**

Sgrassante a caldo in vasca rotativa

CARATTERISTICHE: Prodotto specifico per inibire le ossidazioni dei metalli dopo i trattamenti superficiali di decapaggio. Il passivante opera sul metallo con una combinazione di processi chimici e chimico-fisici creando un sottile film di protezione idoneo alle successive fasi di verniciatura.

ISTRUZIONI D'USO: Diluire il prodotto e pennellarlo (nebulizzarlo) sulla parte da trattare, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare con abbondante acqua. Si sconsiglia l'utilizzo su superfici di grandi dimensioni, si auspica un impiego limitato e mirato



PARAMETRI	VALORI	METODO DI ANALISI
Aspetto fisico	Liquido	
Odore	Caratteristico	
Peso specifico (Kg/lt)	1,12-1.16 a 20 °C	(INT1)
Materia attiva (scala brix)	NA	(INT2)
pH	1	(INT3)
Infiammabilità	Nessuna	
Simbolo di pericolosità	GHS05	
Biodegradabilità	Oltre il 90%	
Tensioattivi	categoria non ionici	

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE: In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

DILUIZIONI / DILUTION
in acqua/with water
3-5 %



**VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO
WWW.EURODET.IT**