



DIKAR

rev.

02

data:

29/08/2023

Lavamotori

CARATTERISTICHE: Prodotto a base solvente ad alto potere emulsionante indicato per sciogliere ed eliminare le incrostazioni di sostanze grasse ed oleose che si vengono a formare sul motore. Grazie alla sua formulazione bilanciata non macchia, non danneggia parti in acciaio, rame, alluminio. In presenza di plastiche o in gomma aumentare le diluizioni.

ISTRUZIONI D'USO: Applicare con pistola a spruzzo o nebulizzatore, attendere alcuni istanti quindi procedere ad un abbondante risciacquo.



PARAMETRI	VALORI	METODO DI ANALISI
Aspetto fisico	Liquido	
Odore	Solvente	
Peso specifico (Kg/lt)	0,935-0.945 a 20 °C	(INT1)
Materia attiva (scala brix)	18- 20 °Bx a 20 °C	(INT2)
pH	NA	(INT3)
Infiammabilità	NA	
Simbolo di pericolosità	GHS02, GHS08, GHS09	
Biodegradabilità	NA	
Tensioattivi	Non ionici	

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE: In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

DILUIZIONI / DILUTION

diluito con solvente/diluted with solvent
2-4 parti
diluito con acqua / diluted with solvent
1-2 parti



VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO
WWW.EURODET.IT