



NOCAL

rev.

02

data:

29/08/2023

Additivo anticalcare dielettrico

CARATTERISTICHE: prodotto anticalcareo preventivo. grazie alle sue proprietà chelanti impedisce all'acqua di depositare i sali insolubili e le incrostazioni calcaree nelle serpentine e caldaie a vapore. indicato per idropulitrici, ferri da stiro, vaporelle.

ISTRUZIONI D'USO: inserire il prodotto nella vaschetta delle idropulitrici, 1 goccia ogni 10 / 20 secondi.



PARAMETRI	VALORI	METODO DI ANALISI
Aspetto fisico	Liquido	
Odore	Solventato	
Peso specifico (Kg/lt)	1,0-1.02 a 20 °C	(INT1)
Materia attiva (scala brix)	6- 9 °Bx a 20 °C	(INT2)
pH	12	(INT3)
Infiammabilità	Nessuna	
Simbolo di pericolosità	GHS05	
Biodegradabilità	Oltre il 90%	
Tensioattivi	Categoria non ionici	

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE: In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

DILUIZIONI / DILUTION

per 1 litro d'acqua / for 1 liter of water
5/10g



VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO
WWW.EURODET.IT