



SHIELD

rev.

02

data:

29/08/2023

Protettivo per carrozzerie

CARATTERISTICHE: protettivo filmante totalmente trasparente che è in grado di resistere a deposizione di polvere e smog presente nel traffico cittadino. rende più facile e veloce il lavaggio dell'auto in quanto e' sufficiente un semplice risciacquo e protegge la carrozzeria. Adatto all'uso su mezzi pesanti e di lavoro, trattori, irroratori , ecc.

ISTRUZIONI D'USO: nebulizzare il prodotto in maniera uniforme su tutto il mezzo e lasciare asciugare.



PARAMETRI	VALORI	METODO DI ANALISI
Aspetto fisico	Liquido	
Odore	Solventato	
Peso specifico (Kg/lt)	0.98-1.00 a 20 °C	(INT1)
Materia attiva (scala brix)	5-7 °Bx a 20 °C	(INT2)
pH	4	(INT3)
Inflammabilità	Nessuna	
Simbolo di pericolosità	GHS05	
Biodegradabilità	Oltre il 90%	
Tensioattivi	Cationici e non ionici	

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE: In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

DILUIZIONI / DILUTION

pronto uso - max 1/1
ready to use - max 1/1



VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO
WWW.EURODET.IT